Via Cavolto, 10 22040 Anzano del Parco (Co) Tel. +39 031 33521 Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987




info@nuovadefim.com www.nuovadefim.com

STANDARD STUFEN®

Für außenliegende und Notfalltreppen werden hauptsächlich Standardgitterstufen verwendet, da diese den Tragfähigkeits Anforderungen und das Verhältnis von Leer zu Voll für eine schnelle Evakuierung von Feuerrauch erfüllt.

Alle unsere Gitterstufen werden mit CE-Kennzeichnung und der entsprechenden italienischen Ursprungsbezeichnung (gU) geliefert.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material

> S235JR UNI EN 10025 Stahl

Beschichtung

> Feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461

ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Außenliegende Treppen
- > Not- und Feuerleitern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ORSOGRIL geschweißte Gitterstufe zum

Verbolzen - STD

Maschenweite mm:...

Tragstäbe mm:...

Querdrähte mm:...


Abmessungen mm:...

Paneele mit einer Antrittskante und zwei perforierten Seitenstäbe zum Verbolzen mit dem Treppengestell.

Gewicht kg / Stück:...

Material: S235JR UNI EN 10025 Stahl Beschichtung: Feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461


11x100 - 25x2






-60x3

R







	MASCHENWEITE		TRAG- STÄBE		GRÖßE			BOHREN	
	Н	L	Н	D	Н		Gew.	А	В
BESCHREIBUNG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/St	mm	mm
Gelochte Antrittskante*	15	76	25	2	1000	329	11,0	40	120
Gelochte Antrittskante*	15	76	25	2	1200	329	13,1	40	120
Gelochte Antrittskante**	15	76	30	2	1200	329	15,1	40	120
Gelochte Antrittskante*	25	76	25	2	600	267	4,3	40	120
Gelochte Antrittskante*	25	76	25	2	700	267	4,9	40	120
Gelochte Antrittskante*	25	76	25	2	800	267	5,5	40	120
Gelochte Antrittskante*	25	76	25	2	900	267	6,1	40	120
Gelochte Antrittskante*	25	76	25	2	1000	267	6,7	40	120





EXODUS® STUFEN FÜR NOTFALLSTREPPEN (ABSATZSICHERE MASCHE – ZUM VERBOLZEN)

^{*} Nach D.M. 236 vom 14. Juni 1989

^{**}Nach UNI 1100-2-Norm, Test vom Mailänder Polytechnikum (s. 54 / 2 - 8.11.2)