



CELENO® est une clôture à barreaux, élégante et robuste, constituée de panneaux modulables en version galvanisé à chaud ou peint, idéal pour les zones résidentielles et parcs publics.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATIONS

### Dimensions

- > Profilés tubulaires verticaux et à extrémité conique, de Ø 20 mm et entraxe de 117 mm
- > Lisses horizontales en "U" 25x50x25x2 mm

### Matière

- > Acier S235JR selon UNI EN 10025

### Revêtement

- > Galvanisation à chaud
- > Poudre polyester thermodurcissable

### Couleurs

- > Vert RAL 6005, autres couleurs selon le nuancier RAL

### Système de fixation

- > Ecrous anti-vol TTQST M10x30 inox

### Poteaux

- > Poteau plat 60x7 mm (entraxe 2000 mm)

### Portails

- > Portails battants à un vantaal, deux vantaux et coulissants.

- > Établissements scolaires
- > Parcs et espaces extérieurs.
- > Maisons individuelles
- > Zones industrielles
- > Zones résidentielles

### DÉSCRIPTIF

La clôture CELENO® est constituée de panneaux modulables à barreaux verticaux, en différentes hauteurs et de largeur 1992 mm Entraxe poteaux : 2000 mm

Lisses horizontales, supérieures et inférieures, avec platine perforée pour la fixation au poteau.



Dimension de la platine  
130x60x7 mm  
avec 2 trous de Ø 12 mm

Ø 20 mm



> voir p. 61

Détail des profilés  
verticaux tubulaires  
avec lisse horizontale

Poteau plat 60x7  
mm



POTEAUX  
P. 61



SYSTEMES DE  
MONTAGE  
P. 64

PANNEAU				POTEAU		À Sceller		Sur Platine	
H	L	Poids		Section	Points de fixation	L	Poids galvanisé	L	Poids galvanisé
mm	mm	kg/unité	kg/m <sup>2</sup>	mm	n°	mm	kg/unité	mm	kg/unité
950	1992	22,1	11,7	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1214	1992	26,4	10,9	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1346	1992	28,6	10,7	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1478	1992	30,7	10,4	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1742*	1992	38,3	11,0	60x7	3	2015	7,3	1803	7,1
2006*	1992	42,7	10,7	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0

\*3 lisses

