

TALIA® VENTUS

Téléchargement

Fiche technique

Video



Clôture certifiée coupe-vent qui allie élégance et intimité grâce à la section particulière des lamelles. TALIA® VENTUS est un produit typique de la tradition italienne où le soin du détail est une garantie de qualité. L'intégration du poteau avec le panneau rend le système rapide et facile à mettre en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATIONS

Dimensions

- > Maille 46x132 mm
- > Lamelles profilées TALIA® horizontaux
- > Fils vertical de 4 mm

Matière

- > Acier S235JR selon UNI EN 10025

Rivestimento

- > Galvanisation à chaud
- > Poudre polyester thermodurcissable

Couleurs

- > RAL vert 6005, autres couleurs sur demande selon le nuancier RAL

Système de fixation

- > Écrou anti-vol TTQST M10x30 inox

Poteaux

- > Poteau plat 80x8 mm

Portails

- > Portails battants à un vantail, deux vantaux et coulissants

- > Bâtiments publics
- > Maisons individuelles
- > Zones résidentielles
- > Zones techniques (climatiseur)

DÉSCRIPTIF

La clôture TALIA® VENTUS est constituée de panneaux modulaires, monolithiques, disponible en 3 hauteurs (954, 1596 et 1963 mm) et 2 longueurs (1650 et 2000 mm), maille 46x132 mm, profilés TALIA® horizontaux (entraxe 46 mm), fils verticaux Ø 4mm (entraxe 132 mm)

Poteau plat 80x8 mm équipé d'une platine de fixation avec trous spéciaux permettant l'assemblage consécutif de panneaux.



Système MACS

> voir p. 56-57

PANNEAU				POTEAU		A Sceller		Sur Platine	
H	L	Poids		Sezione	Points de fixation	L	Poids galvanisé	L	Poids galvanisé
mm	mm	Kg/unité	kg/m ²	mm	n°	mm	Kg/unité	mm	Kg/unité
954	1650	36,9	23,5	80x8	3	1200	6,6	1001	6,2
954	2000	41,9	22,0	80x8	3	1200	6,6	1001	6,2
1596	1650	60,0	22,8	80x8	3	1850	10,2	1643	9,8
1596	2000	68,6	21,5	80x8	3	1850	10,2	1643	9,8
1963	1650	74,1	22,9	80x8	3	2300	12,7	2010	11,8
1963	2000	84,8	21,6	80x8	3	2300	12,7	2010	11,8

