TETI

Via Cavolto, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987

NUOVA DEFIM ORSOGRIL
STEEL & STYLE
info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com

TETI è il sistema di rivestimento di facciata esclusivo di NUOVA DEFIM ORSOGRIL realizzato in un sistema composto da profili metallici sagomati elettrosaldati con tondi verticali diametro 4 mm. È disponibile sia nella versione con profilo pieno sia microforato che ne esalta le caratteristiche di permeabilità ed eleganza.
Il sistema di fissaggio prevede l'utilizzo del pannello non bordato applicato direttamente alla struttura. Tale processo rende l'installazione un processo rapido, economico e flessibile per il suo utilizzo in progetti trasversali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
> Maglia 116x200 mm
> Profili orizzontali
> Tondi verticali da 4 mm

Materiale
> Acciaio S235JR UNI EN 10025 (profilo pieno)
> Acciaio S235JR UNI EN 10025 Sendzimir (profilo microforato)

Rivestimento
> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
> Verniciatura con poliestere

Sistema di fissaggio
> Frontale con viti autoperforanti

VOCE DI CAPITOLATO

Il rivestimento di facciata TETI è costituito da pannelli modulari, monolitici, maglia 116x200 mm, profili orizzontali a sezione speciale (interasse 116 mm), collegamenti verticali in tondo da ø 4 mm (interasse 200 mm).

PROFILO PIENO
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025

PROFILO MICROFORATO
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 Sendzimir.
Finitura: verniciato con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN ISO 1461 o su materiale Sendzimir.
Sistema di fissaggio frontale con viti autoperforanti. Si consiglia l'utilizzo di un fissaggio per ogni profilo.
Dimensioni pannello 5500x1972 mm.



PANNELLO				MAGLIA		BARRA TRASVERSALE
H	L	Peso		H	L	Ø
mm	mm	kg/cad	kg/m²	mm	mm	mm
1972	5500	167,7	15,5	116	200	5

PROFILO MICROFORATO